

iROBO-7000-N465



Основные особенности

- Степень защиты IP65
- Высокопроизводительный процессор 8-го поколения
- Сенсорный экран
- Модульность исполнения
- Рабочая температура от -20 до +60С
- Совместимость с AstraLinux

Спецификация

Конструктивное исполнение

Конструкция корпуса: Защищенный корпус, Магниевый сплав

Степень защиты корпуса: IP65

Дисплей

Тип дисплея: LCD IPS

Диагональ экрана: 14 "

Максимальное разрешение: 1920 x 1080 точек

Яркость номинальная: 1000 нит

Сенсорный экран

Тип сенсорного экрана: Емкостный

Мультитач: Да

Процессор

Тип установленного процессора: Intel Core i5-8250U

Частота процессора: 3,4 ГГц

Оперативная память

Тип оперативной памяти: DDR4 2400

Разъемы для модулей оперативной памяти: 2xDDR4
SODIMM 260pin

Установленный объем оперативной памяти: 8 ГБ

Тип установки: Съёмный

Максимальный объем оперативной памяти: 32 ГБ

Видеоадаптер

Видеоконтроллер: Intel HD Graphics 620

Интерфейсы: DisplayPort, HDMI, VGA

Устройства хранения данных

Тип накопителя 2.5": SSD, HDD

Количество жестких дисков: 1 (опционально 2)

Объем одного установленного жесткого диска: 256 ГБ

Оптический привод: DVD-RW (опционально)

Поддержка microSD: Да

Интерфейсы ввода-вывода

Количество COM-портов всего: 2

COM портов RS-232/422/485: 2

Портов USB всего: 4

Портов USB v2.0: 1

Портов USB v3.1: 3 (2x TypeA, 1x typeC)

Сетевые интерфейсы

Портов Ethernet всего: 2

Портов 10/100/1000 Mbit/s: 2

Стандарт Wi-Fi: 802.11ac/a/b/g/n

Расширенный функционал

Фронтальная камера: 2 Мп

Слотов для Sim-card: 1

Поддержка LTE (4G): Да (опционально)

Bluetooth: v5.0

GPS: NEO-M8N GNSS (опционально)

Сканер отпечатка пальцев: Да (опционально)

Smart Card-считыватель: Да

Слоты расширения

Слотов PCMCIA: 1 (опционально 2)

Тип PCMCIA: Type II

Слот для ExpressCard: ExpressCard/54

Клавиатуры и указывающие устройства

Тип клавиатуры: Влагозащищенная (с подсветкой)

Раскладка: English, Russian

Аудио

Аудиоконтроллер: Intel HD Audio

Аудиовыход: Встроенный динамик

Аудиовход: Встроенный микрофон

Индикаторы и органы управления

Звуковая индикация: Да

Индикаторы: LED панель

Органы управления: On/Off, Кнопки управления

Источник питания

Тип источника: Внешний адаптер питания AC/DC 90Вт

Питание от аккумулятора

Питание от аккумулятора

Тип аккумулятора: Li-ion (Литий-ионный)

Емкость аккумулятора: 7800 мА*ч

Время работы аккумулятора: 16 ч

Горячая замена аккумулятора: Да (опционально)

Тип дополнительного аккумулятора: Li-ion (Литий-ионный)

Емкость дополнительного аккумулятора: 4700 мА*ч

Время работы дополнительного аккумулятора: 9 ч

Программное обеспечение

Поддерживаемая операционная система: Windows 10, AstraLinux SE 1.6

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации: -20 ... 60 °С (от батареи)

Влажность: 5 ... 95 %

Условия хранения

Температура: -51 ... 71 °С

Габариты

Ширина: 356 мм

Высота: 50 мм

Глубина: 280 мм

Стандарты и сертификаты

Сертификаты: Декларация таможенного союза (ЕАС)

Разъемы и кабели

Разъемы: 2xDB9, DB15 VGA, HDMI, 2xRJ45, 4xUSB, Display Port, SIM Card Slot, Smart card slot, MicroSD card slot, USB type C

Разъем для DOC-станции: Да (опционально)

Комплектация

Паспорт изделия - 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

Адаптер питания - 1 шт.

Стилус – 1шт